

Ficha Técnica

Módulos Analógicos

Categoría de producto:

Módulos

SKU:

MDX3I/MDX3IO/MDX27

Descripción

La gama de módulos analógicos EHOX, han sido desarrollados para ofrecer una solución completa de módulos de entradas y salidas en el lado de detección de las centrales analógicas EHOX.

Los módulos permiten realizar actuaciones y monitorizar el estado de algunos elementos externos a la instalación para lograr el funcionamiento óptimo del sistema de protección contra incendios, posibilitando la supervisión de cualquier evento que se quiera tener controlado, por ejemplo, el cierre o apertura de puertas, etc.

Los módulos analógicos EHOX han sido diseñados para facilitar su proceso de instalación, siendo posible su instalación en superficie. Cada módulo dispone de regletas extraíbles y un led que nos indica su estado.

Estos módulos se conectan sin polaridad directamente al lazo y se direccionan mediante la App específica y el código QR impreso en cada módulo consumiendo tantas direcciones como entradas y salidas posea el módulo.

Las entradas técnicas pueden ser configurables mediante micro interruptor, en función del tipo de entrada que se desea controlar: NC o NA. También se puede configurar la supervisión o no supervisión de la entrada técnica.

Las salidas de relé se pueden configurar como NA o NC y son libres de tensión.


El módulo de 2 zonas proporciona 2 salidas de zona convencionales de 32 dispositivos cada una, alimentación directa del lazo y se conecta sin polaridad directamente al lazo y se direcciona mediante la App específica y el código QR impreso en cada módulo consumiendo tantas direcciones como entradas y salidas posea el módulo.

Disponen de aislador incorporado.


Modelos



3 ENTRADAS
MDX3I



3 ENTRADAS O SALIDAS
MDX3IO



2 SALIDAS DE ZONA
MDX27

Características 3 Entradas MDX3I

- ✓ Proporciona 3 entradas técnicas NC o NA
- ✓ LED indicador de estado
- ✓ Alimentación directa del lazo
- ✓ Direccionamiento mediante código QR desde APP
- ✓ Compatible con todas las centrales algorítmicas EHOX
- ✓ Rango de direcciones de la 1 a la 500
- ✓ Ocupa 3 direcciones de el lazo
- ✓ Regletas extraíbles para fácil conexión
- ✓ Aislador de corto circuito

Características 3 Entradas o Salidas MDX3IO

- ✓ Proporciona 3 entradas o salidas técnicas NC o NA
- ✓ LED indicador de estado
- ✓ Alimentación directa del lazo
- ✓ Direccionamiento mediante código QR desde APP
- ✓ Compatible con todas las centrales algorítmicas EHOX
- ✓ Rango de direcciones de la 1 a la 500
- ✓ Ocupa 3 direcciones de el lazo
- ✓ Regletas extraíbles para fácil conexión
- ✓ Aislador de corto circuito

Características 2 Salidas de Zona MDX27

- ✓ Proporciona 2 salidas de zona convencional
- ✓ LED indicador de estado
- ✓ Requiere alimentación auxiliar 24Vcc
- ✓ Direccionamiento mediante código QR desde APP
- ✓ Compatible con todas las centrales algorítmicas EHOX
- ✓ Rango de direcciones de la 1 a la 500
- ✓ Ocupa 2 direcciones de el lazo
- ✓ Regletas extraíbles para fácil conexión
- ✓ Aislador de corto circuito

Especificaciones Técnicas Módulos Analógicos

Dimensiones	150mm x 110mm x 46mm
Estructura	Carcasa de plástico ABS BLANCO
Tensión de funcionamiento	de 24 a 32 Vcc
Conexionado	Cable 2 x 1,5mm ² trenzado apantallado LSZH
Consumo en reposo	<300 µA
Consumo en alarma	<11 mA
Clasificación climática	3K5, (IEC 721-2-3)
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +50°C
Humedad relativa	5% a 95% sin condensación
Estanquidad	IP20 (EN60529)
Certificaciones	EN54 - 18

Dimensiones Módulos Analógicos

Scale: 1:2

